

רשימת אלומיניום

מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חומר	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מנעול	צירים	ידיית	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות	
02	Doors_Dbl_Glass_w-Push_Bar	Glass_Dbl_Door 140	<varies>	<varies>	א			דלת מילוט דו כנפית										2	
03	חלון הזזה4כנפיים +חלק תחתון קבוע	440wX225h	0	0	א			חלון הזזה4כנפיים דוגמאת קליל או ש"ע 7000	משקוף עיזור מפח פלדה מגולוון מ"מ +משקוף אלומיניום 1.6 קליל "להלבשה"	חלון נגרר כנף על כנף - חלק תחתון קבוע						מתחת לסף ובין חלקי מתכת. על הקבל EPDM - איטום לפי ביצוע SHOP DRAWING להמציא תוכניות העבודה כל הפרטים באישור האדריכל ויועץ הבטיחות אופן התקנת הפרזול ע"פ הוראות היצרן	חלון הזזה4כנפיים דוגמאת קליל7000 או ש"ע	2	
04	חלון הזזה4כנפיים +חלק תחתון קבוע	440wX180h	0	0	א			חלון הזזה4כנפיים דוגמאת קליל או ש"ע 7000	משקוף עיזור מפח פלדה מגולוון מ"מ +משקוף אלומיניום 1.6 קליל "להלבשה"	חלון נגרר כנף על כנף - חלק תחתון קבוע						מתחת לסף ובין חלקי מתכת. על הקבל EPDM - איטום לפי ביצוע SHOP DRAWING להמציא תוכניות העבודה כל הפרטים באישור האדריכל ויועץ הבטיחות אופן התקנת הפרזול ע"פ הוראות היצרן	חלון הזזה4כנפיים דוגמאת קליל7000 או ש"ע	5	
05	חלון הזזה דו כנפי	100wX120h	0	0	א			חלון הזזה דו כנפי דגם"קליל או ש"ע 7000	משקוף עיזור מפח מגולוון2מ"מ (כנפיים שווים	נגרר כנף על כנף)גודל קליל "או ש"ע"	פרזול מקורי תוצרת קליל "או ש"ע"	פרזול מקורי תוצרת קליל "או ש"ע"	פרזול מקורי תוצרת קליל "או ש"ע"	זכוכית טריפלֶקס מחוסמת"מ"מ (בחלק הפנימי) PVB 1.52 4+ מ"מ) בחלק החיצוני(, הכל לפי הפרט אקוסטי ובאישור יועץ בטיחות. בהתאם + ולפי ת" 1099 1142	או ש"ע מאושר RAL קליל גוון האדריכל. גוון לפי בחירת האדריכל האלומיניום	אישור מאושר RAL קליל גוון האדריכל. גוון לפי בחירת האדריכל האלומיניום	לפני SHOP DRAWING על הקבלן להכין תוכנית" ביצוע העבודה ולקבל אישור של האדריכל קונסטרוקטור, יועץ בטיחות. אלומיניום בכפוף לתקנון בניה1099. 2. איטום מלא בין כנף לכנף ובין משקוף לכנף. 3. אופן התקנת פירזול ע"פ הוראות יצרן. ובהתאם. 4. לפרט באחריות היצרן לוודא התאמת סוג הפרזול לגודל. 5. החלון /דלת יש למלא את החלל הפנימי של המשקוף בבטון. 6. באישור יועץ בטיחות ולפי ת. 7.	חלון הזזה דו כנפי דגם קליל7000 או ש"ע	5
06	חלון קיפ-ציר עליון	80/80	80	80	א			חלון קיפ ציר עליון פתיחה החוצה דגם" קליל4500 או ש"ע	משקוף עיזור מפח מגולוון1.5 מ"מ + משקוף אלומיניום"קליל הלבשה אחת	קיפ ציר עליון. פתיחה החוצה		עפי" פרט היצרן	עפי" פרט היצרן	עפי" פרט היצרן	זכוכית בידודית8 מ"מ מחוסמת 12+ מ"מ מרווח אוויר מ"מ מחוסמת 8 הכל עפ"י מפרט משכ"ל לבניה ירוקה ובכפוף לאישור יועץ אקוסטיקה. כל הזיגוג יהיה זיגוג בטיחות עפ"י ת" חלק 3. עובי 938 U עפי" ת" 1099 . מקסימלי של 1.40 LT, LOW =E מינימאלי0.5 SF מקסימאלי0.30	איטום בין כנף ובין משקוף לכנף. 1. יש למלא את החלל הפנימי של המשקוף בבטון. 2. על הקבלן לקבל אישור מהאדריכל על פרטי הביצוע	חלון קיפ ציר עליון דגם קליל4500 או ש"ע	4	

תאריך: 01/01/2022

קנ"מ:

מס: 1758  
מס: W-801

שם הפרויקט: להבים-היכל תרבות  
שם הגיליון: רשימת אלומיניום

רח' נחלת יצחק32תל - אביב67448  
טל:03-6918585 | פקס:03-6918787  
Email: office@nofararchitects.com office@nofararchitects.com

נופר אדריכלים NOFAR ARCHITECTS