

רשימת מסגרות

| מק"ט | שם                            | מידות     | רוחב | גובה | סוג | חומר | חזית | תכנית   | תאור   | משקוף                                       | פתיחה   | מנעול  | צירים   | ידיים  | זכוכית   | גמר  | הערות                              | פרט | כמות |
|------|-------------------------------|-----------|------|------|-----|------|------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|------------------------------------|-----|------|
| 01   | דלת אש-מילוט חד כנפית עם צוהר | 110w/210h | 0    | 0    | מ   |      |      | דלת מילוט עמידת אש לפי פרט יצרן רינגל "או ש"ע באישור האדריכל עם תו תקן ישראלי 1212. ללא סף תחתון הדלת מיועדת למילוט. כולל צוהר זכוכית. מחזור שמן הידראולי עליון או ש"ע - מתאים למשקל "GEZE" הדלת. מעצור פלב"מ בקיר לעצירה והפסיית הדלת בגובה 2מ". מנגנון נגד מערכת האצבעות, בין המשקוף לכנף משפי צידי הכנף. הדלת וכל האמור בת"ל דלתות במסודות חינוך. יש 6185 להתקין שלט"ציאה" מואר מעל הדלת | מסוקף עם שן הפרדה דגם תוצרת רינגל "חסין" 3100 אש עובי 2.0 מ"מ, רוחב 2.0 מ"מ, עובי קיר לפי עובי קיר גמר מגולוץ צבע לבחירת האדריכל | פתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תוכנית אדריכלית | מנעול בהלה-מצד פנים: פתיחה ע"י ידית בהלה תנעול כל (ידית) מנף (במצב פתוח) פתיחה ע"י (אמריקאי) מתחבר למנגנון הבהלה            | לפי דגם - במצב נעול פתיחה ע"י ידית בהלה סיבוב מפתח תנעול כל (ידית) מנף (במצב פתוח) פתיחה ע"י (אמריקאי) מתחבר למנגנון הבהלה | פנים: ידיות בהלה בשתי הכנפיים, דגם BERNINI של SAVIO, גוון שחור, חוץ: ידית נירוסטה אנכית באורך 50 ס"מ ובקוטר 32 מ"מ - MODEPA | צוהר בקוטר 40 ס"מ או צוהר ריבועי 50/80 ס"מ - לפי 50/80 בחירת האדריכל זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ עמידת אש - לפי תקן ישראלי באישור יועץ בטיחות | "מגולוץ + שכבת"אוש פריימר צינקרומט + (יסוד +2 שכבות סופרלק. "גוון לפי בחירת האדריכל ללא אינסטר | הכל לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל ולפי תקן ישראלי  | לפי יצרן באישור האדריכל            | 1   |      |
| 02   | דלת אש-מילוט חד כנפית עם צוהר | 130w/210h | 0    | 0    | מ   |      |      | דלת מילוט עמידת אש לפי פרט יצרן רינגל "או ש"ע באישור האדריכל עם תו תקן ישראלי 1212. ללא סף תחתון הדלת מיועדת למילוט. כולל צוהר זכוכית. מחזור שמן הידראולי עליון או ש"ע - מתאים למשקל "GEZE" הדלת. מעצור פלב"מ בקיר לעצירה והפסיית הדלת בגובה 2מ". מנגנון נגד מערכת האצבעות, בין המשקוף לכנף משפי צידי הכנף. הדלת וכל האמור בת"ל דלתות במסודות חינוך. יש 6185 להתקין שלט"ציאה" מואר מעל הדלת | מסוקף עם שן הפרדה דגם תוצרת רינגל "חסין" 3100 אש עובי 2.0 מ"מ, רוחב 2.0 מ"מ, עובי קיר לפי עובי קיר גמר מגולוץ צבע לבחירת האדריכל | פתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תוכנית אדריכלית | מנעול בהלה-מצד פנים: פתיחה ע"י ידית בהלה סיבוב מפתח תנעול כל (ידית) מנף (במצב פתוח) פתיחה ע"י (אמריקאי) מתחבר למנגנון הבהלה | לפי דגם - במצב נעול פתיחה ע"י ידית בהלה סיבוב מפתח תנעול כל (ידית) מנף (במצב פתוח) פתיחה ע"י (אמריקאי) מתחבר למנגנון הבהלה | פנים: ידיות בהלה בשתי הכנפיים, דגם BERNINI של SAVIO, גוון שחור, חוץ: ידית נירוסטה אנכית באורך 50 ס"מ ובקוטר 32 מ"מ - MODEPA | צוהר בקוטר 40 ס"מ או צוהר ריבועי 50/80 ס"מ - לפי 50/80 בחירת האדריכל זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ עמידת אש - לפי תקן ישראלי באישור יועץ בטיחות | "מגולוץ + שכבת"אוש פריימר צינקרומט + (יסוד +2 שכבות סופרלק. "גוון לפי בחירת האדריכל ללא אינסטר | הכל לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל ולפי תקן ישראלי  | לפי יצרן באישור האדריכל            | 3   |      |
| 02.1 | דלת אש- חד כנפית עם צוהר      | 130w/210h | 0    | 0    | מ   |      |      | דלת מילוט עמידת אש לפי פרט יצרן רינגל "או ש"ע באישור האדריכל עם תו תקן ישראלי 1212. ללא סף תחתון הדלת מיועדת למילוט. כולל צוהר זכוכית. מחזור שמן הידראולי עליון או ש"ע - מתאים למשקל "GEZE" הדלת. מעצור פלב"מ בקיר לעצירה והפסיית הדלת בגובה 2מ". מנגנון נגד מערכת האצבעות, בין המשקוף לכנף משפי צידי הכנף. הדלת וכל האמור בת"ל דלתות במסודות חינוך. יש 6185 להתקין שלט"ציאה" מואר מעל הדלת | מסוקף עם שן הפרדה דגם תוצרת רינגל "חסין" 3100 אש עובי 2.0 מ"מ, רוחב 2.0 מ"מ, עובי קיר לפי עובי קיר גמר מגולוץ צבע לבחירת האדריכל | פתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תוכנית אדריכלית | מנעול בהלה-מצד פנים: פתיחה ע"י ידית בהלה סיבוב מפתח תנעול כל (ידית) מנף (במצב פתוח) פתיחה ע"י (אמריקאי) מתחבר למנגנון הבהלה | לפי דגם - במצב נעול פתיחה ע"י ידית בהלה סיבוב מפתח תנעול כל (ידית) מנף (במצב פתוח) פתיחה ע"י (אמריקאי) מתחבר למנגנון הבהלה | פנים: ידיות בהלה בשתי הכנפיים, דגם BERNINI של SAVIO, גוון שחור, חוץ: ידית נירוסטה אנכית באורך 50 ס"מ ובקוטר 32 מ"מ - MODEPA | צוהר בקוטר 40 ס"מ או צוהר ריבועי 50/80 ס"מ - לפי 50/80 בחירת האדריכל זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ עמידת אש - לפי תקן ישראלי באישור יועץ בטיחות | "מגולוץ + שכבת"אוש פריימר צינקרומט + (יסוד +2 שכבות סופרלק. "גוון לפי בחירת האדריכל ללא אינסטר | הכל לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל ולפי תקן ישראלי  | לפי יצרן באישור האדריכל            | 1   |      |
| 03   | דלת אקוסטית מילוט חד כנפית    | 130X210   |      |      | מ   |      |      | דלת חד כנפית לפתיחה רגילה פרופילי אטימה בכל ההיקף. בכל דלת יש להתקין: זגללת האטה, מנגנון נגד מערכת האצבעות, בין המשקוף לכנף תפס דלת עליון ושרשרת עיגון לפתיחה קבועה, מעצור בלימה במקום מחזיר שמן הידראולי   | מסוקף בעובי 2.0 מ"מ - רוחב לפי עובי הקיר גמר מגולוץ+צבע  | פתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תוכנית 1:50     | מנעול צילנדר יודני "או ש"ע" בהתאם לת"י 1212   | שלוש צירי פפר דגם "טינו" מפלדה עם לגרים 4*4.5 או ש"ע גמר-נירוסטה   | ידית רחזה גמר רחזה תוצרת רב בריח או ש"ע. חיבור הרחזות היה באמצעות בורג עובר   | -  | מגולוץ+ שכבת"אוש פריימר צינקרומט+(יסוד+2 שכבות סופרלק. "גוון לפי בחירת האדריכל                 | א. איטום בין כנף לכנף ובין משקוף לנכף. ב. יש למלא את החלל הפנימי של המשקוף בטון. ג. על הקבלן לקבל אישור מהאדריכל על פרטי הביצוע. ד. הכל עפ"י פרט היצרן ובאישור האדריכל ויועץ הבטיחות | דלת פח - לפי היצרן רב בריח "או ש"ע | 3   |      |