

**רשימת מסגרות**

מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חומר	חזית	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מנעול	צירים	ידיה	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות
29	דלת פח לארון תקשורת	200/80/210	200	210	מ				. דלתות מפח מכופף בעובי 1.5 מ"מ כמות הדלתות לארון תקשורת עפ"י דרישת יועץ חשמל . הארון מונח על צוקל של 7/10 ס"מ יש להתקין שלט על הארון עפ"י תקן חזית דלתות עד 2 ס"מ מפני ריצוף	משקוף פח מכופף בעובי 1.5 מ"מ	- פתיחה רגילה כיוון פתיחה עפ"י	עפ"י פרט יצרן	עפ"י פרט יצרן	עפ"י פרט יצרן	-	מגולוון+שכבת יסוד+2שכבות סופרלק, גוון לפי בחירת האדריכל	הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון 1. התקנים 2. הכל לפי פרט יצרן באישור האדריכל ואישור יועץ הבטיחות 3. לפי הנחיות ואישור יועץ חשמל	ארון דגם"הרביני" או ש"ע	1
30	שירותי נכים - טיפוס 20 מיכל גלוי	שירותי נכים - טיפוס 20 קומפלט	0	0	מ				שירותים נכים טיפוס 20. האביזרים עשויים נירוסטה עפ"י תקן לחדרי שירותי נכים. מיכל הדחה גלוי יבואן :מגל או ש"ע	-	-	-	לפי פרטי יצרן	ידיה אחיזה מותקנת על דלת הכניסה לשרותחים, אורך 60 ס"מ	מט משי	הכל עפ"י תקן ישראלי לנגישות ת"י דרישות בסיסיות 1918 חלק 3.1 סעיף 2.13 והשרטוטים הנלווים	-	1	
31	שירותי נכים - טיפוס 1	שירותי נכים	0	0	מ				שירותים נכים טיפוס 1. האביזרים עשויים נירוסטה עפ"י תקן לחדרי שירותי נכים. יבואן :מגל או ש"ע	-	-	-	לפי פרטי יצרן	א. ידיה אחיזה מותקנת על דלת הכניסה לשרותים, אורך 60 ס"מ. ב. ידיה אחיזה אלפטית עולה/ורוד מורכבת על הקיר. ג. ידיה אחיזה 60/60 ס"מ	מט משי	יש להקפיד על תכנון וביצוע על פי 1. כל המפורט בחוק התכנון והבנייה ובתקנות 2. כולל אביזרים-ראה פרוט תוכניות 3. ציאר האסלה יהיה מרוחק 45-50 ס"מ מהקיר הסמוך. ה. הברזים יהיו מסוג ידיה מנוף 4. מראה : גובה תחתון-90 ס"מ מהרצפה רוחב 50 ס"מ, גובה עליון-180 ס"מ לפחות מהרצפה 6. יורכבו מאחזי יד כמפורט בתקנות ובתוכניות 7. יורכבו מוטות אופקיים על כנפי הדלתות, כך שתתאפשר סגירתן ע"י נכה בכסא גלגלים בקוטר 30 ס"מ 8. רוחב הדלתות יהיה 80 ס"מ נטו לפחות 9. מפסק הדלקה/כיבוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידיה הפתיחה גובה מקסי' 120 ס"מ 10. יש להוסיף סמל הפנייה לשירותי נכים	-	2	

32	Railing	פס מוביל - טיפוס 20			מ														
32	מקלחון	90/90			מ														
33	אסלה	36/54			מ														
34	מקלחון	120/120			מ														

35	Railing	מעקה זכוכית-פרופיל נסתר H=120			מ				מעקה זכוכית שקוע בתוך מעקה בטון U-ע"י פרופיל פלדה נסתר עיגון הזכוכית לפרופיל בחומר פוליפורטיט דו קומפוננטי לפי הנחיות קונסטרוקטור ופרט היצרן גמר רצועות ניאופרן מרוחח 9 ס"מ בין לחיות הזכוכית	זכוכית טריפל קס (ציקנדרומט+יסוד+2שכבות סופרלק, גוון לפי בחירת האדריכל	מגולוון+ שכבת"ווש פרימיר" (ציקנדרומט+יסוד+2שכבות סופרלק, גוון לפי בחירת האדריכל	זכוכית טריפל קס. שקופה מחוסמת שכבות 12+2 מ"מ מודבקות ע"י בעובי PVB שכבת 1.52 מ"מ בכפוף לאישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד כל הפאות הלשופות של הזכוכית מלוטשות ב"ה-הולם" עם פאה מ"מ 1	לאישור SD על הקבלן להכין תכניות האדריכל לפי אישור יועץ קונסטרוקציה ובטיחות		1
----	---------	-------------------------------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---

תאריך: 01/01/2022	קנ"מ:	מס: 1758 מס: W-906	שם הפרויקט: שם הגיליון:	להבים-היכל תרבות רשימת מסגרות	Tel-Aviv 32 Nahalat Itzhak St. Tel: 03-691858 Fax: 03-6918787 Email: office@nofararchitects.com
----------------------	-------	-----------------------	----------------------------	----------------------------------	---